

interline - proKlima

intercontrol - Heizkreisverteiler 1" OPTIMAT mit Durchflussmengenanzeige 0-4 l/min.

interLINE Fußbodenheizung

Hochwertiger MS Verteiler 1" für Heiz- u. Kühlsysteme, kompakte Bauweise für einfache und schnelle Montage. Mit integrierten Durchflußmessern mit einem Anzeigebereich von 0-4 l/min, serienmäßig. Mengenregulierung mit Entlüfterschlüssel am Rücklaufventil (Einstellwerte s. Diagramm), genaue Einstellung der Wassermengen garantiert richtigen hydraulischen Abgleich für jeden Heiz- oder Kühlkreislauf.

Hinweis: Das Feingewinde der Einstellspindel darf oberhalb der 6-Kantschraube nicht zu sehen sein. Montage der Bauschutzkappe bzw. Stellantrieb verhindert ungewollte Fremdeinwirkung auf die Voreinstellung sowie die Verschmutzung der Ventile. Das Ventil ist mit 2,5-3 Umdrehungen ganz geöffnet und garantiert somit den vollen Durchfluß.


- hergestellt aus hochwertigem Messingrohr MS 63, entzinkungsbeständig
- flachdichtend 1", für wechselseitigen Anschluss geeignet
- montiert auf schallgedämmten und verzinkten Konsolen DIN 4109
- Vorlauf mit Durchflußanzeige 0-4 l/min
- Rücklaufventile mit Absperrung und Durchflußmengenregulierung, voreinstellbar
- Anschlußnippel G 3/4" für Eurokonus, Nabenabstand 55 mm
- erhöhter Montagekomfort durch versetzte Anordnung der Vor- und Rücklaufventile
- geringe Einbautiefe ermöglicht Einbau in Wandstärken von 90 mm
- Befestigungs-Set, Bezeichnungsschilder und technische Beschreibung beiliegend
- druckgeprüft und Kartonverpackt

Endstück mit Entlüftung, Entleerung und Überwurfmutter o. Abb.



Kugelhahn mit Überwurfmutter, Flach-dichtend.

Durchflußmesser



Abmessungen:

Heizkreisanzahl:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Länge in mm:	190	245	300	355	410	465	520	575	630	685	740

der Mittenabstand von Vor- und Rücklauf beträgt 210mm.

Marken-Produkte von **SIEGMUND** bringen Sicherheit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. **SIEGMUND** beweist Kompetenz aus Erfahrung und Innovationen.

interLINE