

Estrichfolie

- Folie aus Polyvinylchlorid
- Dicke 0,8 mm
- zur Abdichtung erdreichberührter Bauteile gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach DIN 18195 T4
- Abmessung Rolle: 20 m x 1,80 m = 36 m²

Systemrohrclip 6/16

- zur sicheren Befestigung von Systemrohren für Dimensionen 16 mm - 20 mm
- magaziniert mit Klebestreifen
- einfache Montage mittels Tacker - Montagegerät
- Rohrsystemclip 8/16 oder 6/16 mm breit, magaziniert

Clipschne

- steckbar und selbstklebend
- 1000 mm lang
- für 16- und 17mm Heiz-/Kühlrohr

PE - Klebeband

- zum sicheren verschließen von Stoßkanten
- zum Verkleben von Randdämmstreifen und *proKlima* Systemelementen
- gute Handhabung mittels Handabroller
- Rollenlänge 66 m, 50 mm breit

Estrichzusatzmittel ZE

- zur Plastifizierung von Heiz-Zementestrichen mit einer Gesamtestrichstärke von 65 mm, Bedarf 0,2 kg/m²
- keine anderen Zusatzmittel zumischen
- nicht unter 5°C verarbeiten und frostfrei lagern
- nicht bei Fließestrich verwenden

interLINE Fußbodenheizung



Bei beheizten Zementestrichen, die zur Aufnahme von Stein- oder keramischen Belägen vorgesehen sind, sollen bei Flächengrößen ab etwa 40m² Estrichfelder, durch Bewegungsfugen getrennt, angelegt werden. Bei Flächen unter 40m² sollen auch dann Bewegungsfugen angelegt werden, wenn eine Seitenlänge 8m überschreitet.

Marken-Produkte von **SIEGMUND** bringen Sicherheit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. **SIEGMUND** beweist Kompetenz aus Erfahrung und Innovationen.

interLINE